

Technical Product Information

MS-010

無機奈米潤滑分散劑

產品特性

- 耐高溫、固體類超高分子量潤滑劑。優秀的熱穩定性和化學穩定性，高溫 and 超高溫加工中不揮發、不分解，不與其它助劑發生反應。
- 與樹脂有適中的相容性，內外潤滑作用平衡，潤滑效能高而持久，對顏料與填料兼具分散偶聯作用。
- 表面張力小、粘度低，不噴霜、不結垢，不腐蝕設備、不污染製品。對設備磨損有優秀的保護作用，新增聚合物的力學性能和其它效能。
- 同時具有內滑與外滑效果
- 不影響產品透明度和光澤
- 低添加率
- 色粉添加比例可降低 10%，可增進顏色均勻度
- 永不析出

適用材料	• 全部硬質以及軟質塑膠材料
材料形貌	白色粉末
耐溫溫度	500 °C
建議添加比例	0.2~0.8 wt% (可取代 WAX)
包裝	25KG/包
客制化母粒	可進行材料客製化母粒
儲存方法	必須儲存在乾燥、避光環境中。

本文所述的任何資訊和建議是基於我們現有的知識。但科亞對於這些資訊內容，不具任何擔保責任。
The information and recommendations contained herein are based on the current state of our knowledge. However, no guarantee or warranty of any kind expressed or implied is made with respect to the information contained herein.

CO-ACTION CORP.
1F, N0.4, LANE 422, SEC1,
WANSHOU RD., KUIISHAN HSIAN,
TAO YUAN HSIEN, TAIWAN.

TEL : 886-2-8209-3140
FAX : 886-2-8209-5546

<http://www.coaction.com.tw>

科亞企業股份有限公司
桃園市龜山區萬壽路一段422巷4號1樓

電話 : 886-2-8209-3140
傳真 : 886-2-8209-5546